

Intopak Dichtband SD

Beidseitig vliesbeschichtetes, elastisches Dichtband aus einer hochreißfesten Polyethylenfolie

Eigenschaften:

Elastisches, wasserdichtes Dichtband mit seitlicher Perforierung. Das Dichtband wird aus einer hoch reißfesten Polyethylenfolie gefertigt, die beidseitig mit Polypropylenvlies beschichtet ist. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen. Das Intopak Dichtband SD geht mit **Intopak DSB 1-K** o. **Intopak DFB** einen so festen Verbund ein, dass es sich ohne Beschädigung des kompletten Abdichtungssystems nicht entfernen lässt. Es ist ein integraler Bestandteil dieses Systems.

Anwendungsgebiete:

Zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach ZDB - und nach abP. Beständigkeitstabelle liegt vor.

Verarbeitung:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen. Das Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden und in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das Dichtband vollständig mit dem Material überarbeiten.

Technische Daten:

Farbe:	grau
Breite:	120 mm
Stärke:	0,50 mm
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C

Lieferform:

Rollen a 50 m

Wichtiger Hinweis

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

