

Natursteinfuge flex

Die **Natursteinfuge flex** eignet sich durch den Trassanteil ausgezeichnet zum Verfugen von Natursteinplatten, keramischen Fliesen, Mosaik u. ä. im Wand- und Bodenbereich.

Erhältlich für die Fugenbreiten von **2 bis 8 mm** und **5 bis 30 mm**. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Erhältlich in den Farben:

→ altweiß → grau → manhattan
→ beige → rot → anthrazit
→ auch Sonderfarben



Verarbeitung

Vorbereitung der Fugen

Der Verlegemörtel muss ausgetrocknet sein. Der Fugenbereich ist tief auszukratzen und die Fläche zu reinigen. Bei verfärbungsempfindlichen Naturstein ist grundsätzlich eine Probeverfugung zu empfehlen.

Anrühren

Ca. 0,25 - 0,30 Liter kaltes, klares Wasser pro kg Pulver in einen sauberen Behälter geben und die **Fugenmasse** unter kräftigem Rühren zugeben, bis eine pastöse Masse entsteht.

Verfugen

Die **Natursteinfuge flex** ist mit einem Gummispachtel diagonal kräftig in die Fugen bündig einzustreichen, bei Bedarf nachschlännen. Dabei ist auf ein gleichmäßiges, sauberes Fugenbild zu achten. Sobald die Fuge ausreichend angezogen hat (Fingerprobe), ist mit einem feuchten Schwamm der überschüssige Mörtel zu entfernen. Der Verbrauch bei 30x15 Fliesen beträgt ca. 450 g/qm.

Nachbehandlung

Nach dem Abtrocknen den verbliebenen Mörtelschleier mit einem feuchten Schwamm entfernen, kein trockenes Tuch verwenden.

Technische Daten

Verpackungsgröße: 5 und 25 kg Inhalt je nach
Verbrauch: je nach Fugenbreite und -tiefe

Lagerfähigkeit: 6 Monate bei trockener und
frostgeschützter Lagerung

Wassermenge: ca. 7,0 Liter bei 25 kg

Verarb.-temperatur: mindestens +5 °C
(Untergrundtemp.)

Reifezeit: ca. 3 Minuten

Topfzeit: ca. 1 Stunde

Begehbarkeit: nach ca. 12 Stunden

Fußbodenheizung: geeignet

Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt ist ein vorgemischter Trockenmörtel zum Anrühren mit Wasser. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden; gegebenenfalls sofort mit Wasser spülen. Bei Hautreizung und Augenkontakt Arzt aufsuchen.

Diese Angaben basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und Untersuchungen. Wir übernehmen die Gewähr für die Qualität unserer Erzeugnisse. Da wir auf die Verarbeitung und die Verarbeitungsbedingungen keinen Einfluss haben, können wir die Verantwortung für die Ausführung der Arbeiten nicht übernehmen. In Zweifelsfällen Vorversuche durchführen. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Produktinformationen.

